


ゴム角ヒモ

(単位 : mm)



シリコン (Si)

・硬度50~60°

角	長さ
3 × 3	100 m
4 × 4	
5 × 5	
6 × 6	
7 × 7	
8 × 8	
9 × 9	50 m
10 × 10	
12 × 12	
15 × 15	
16 × 16	20 m
20 × 20	

クロロプレン /
ネオプレン (CR)

・硬度50~60°

角	長さ
4 × 4	100 m
5 × 5	
6 × 6	
7 × 7	50 m
8 × 8	
9 × 9	
10 × 10	
12 × 12	
15 × 15	
16 × 16	40 m
18 × 18	
20 × 20	30 m
25 × 25	
30 × 30	20 m
	15 m

ニトリル (NBR)

・硬度50~60°

角	長さ
4 × 4	100 m
5 × 5	
6 × 6	
7 × 7	50 m
8 × 8	
9 × 9	
10 × 10	
12 × 12	
15 × 15	
16 × 16	40 m
18 × 18	
20 × 20	30 m
25 × 25	
30 × 30	20 m
	15 m

フッ素 (FKM)

・硬度50~60°

角	長さ
3 × 3	100 m
4 × 4	
5 × 5	50 m
6 × 6	
8 × 8	
9 × 9	30 m
10 × 10	
12 × 12	
15 × 15	

※ 任意の長さでカット加工や追加加工あるいは少量対応が可能です。