


## 押し製品

## ゴム丸ヒモ



## シリコン (Si)

・硬度50～60° 原色

| 直径<br>φ | 長さ    |
|---------|-------|
| 1.0     | 100 m |
| 1.5     |       |
| 2.0     |       |
| 2.5     |       |
| 3.0     |       |
| 3.5     |       |
| 4.0     |       |
| 5.0     |       |
| 5.3     |       |
| 5.7     |       |
| 6.0     |       |
| 6.4     |       |
| 7.0     |       |
| 8.0     |       |
| 8.4     |       |
| 9.0     |       |
| 10.0    | 50 m  |
| 12.0    |       |
| 15.0    |       |
| 16.0    |       |
| 20.0    |       |
| 25.0    | 20 m  |
| 30.0    |       |

クロロプレン /  
ネオプレン (CR)

・硬度60～65°

| 直径<br>φ | 長さ    |
|---------|-------|
| 1.5     | 100 m |
| 2.0     |       |
| 2.5     |       |
| 3.0     |       |
| 3.5     |       |
| 4.0     |       |
| 5.0     |       |
| 5.7     | 20 m  |
| 6.0     | 25 m  |
| 7.0     |       |
| 8.0     | 20 m  |
| 8.4     | 12 m  |
| 9.0     | 50 m  |
| 10.0    |       |
| 11.0    |       |
| 12.0    |       |
| 13.0    |       |
| 14.0    |       |
| 15.0    |       |
| 16.0    |       |
| 17.0    | 30 m  |
| 18.0    |       |
| 19.0    | 40 m  |
| 20.0    |       |
| 25.0    | 25 m  |
| 30.0    |       |

## ニトリル (NBR)

・硬度65°

| 直径<br>φ | 長さ    |
|---------|-------|
| 2.0     | 100 m |
| 2.5     |       |
| 3.0     |       |
| 3.5     |       |
| 4.0     |       |
| 5.0     | 50 m  |
| 5.7     |       |
| 6.0     |       |
| 7.0     |       |
| 8.0     |       |
| 8.4     |       |
| 9.0     |       |
| 10.0    |       |
| 11.0    |       |
| 12.0    |       |
| 13.0    | 40 m  |
| 14.0    |       |
| 15.0    | 25 m  |
| 16.0    |       |
| 17.0    |       |
| 18.0    |       |
| 19.0    |       |
| 20.0    | 20 m  |
| 25.0    |       |
| 30.0    |       |

## フッ素 (FKM)

・硬度70°

| 直径<br>φ | 長さ    |
|---------|-------|
| 2.0     | 100 m |
| 2.5     |       |
| 3.0     |       |
| 3.5     |       |
| 4.0     |       |
| 5.0     |       |
| 5.3     |       |
| 5.7     |       |
| 6.0     |       |
| 6.4     |       |
| 7.0     | 50 m  |
| 8.0     |       |
| 8.4     |       |
| 9.0     |       |
| 10.0    |       |
| 11.0    |       |
| 12.0    |       |
| 15.0    |       |

※ 任意の長さでカット加工や追加加工あるいは少量対応が可能です。