


バックアップリング



※ スキマZは  $d \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$  の軸に装着したときの値とする

※ バイアスカットはエンドレスにカット加工を入れたものである

リングの形状・寸法

※ バックアップリング、ウェアリングの材質は、一般的にテフロン (PTFE) ですが、その他の材質も製作可能です。お問い合わせください。

AN6230 (JIS W 1517)

(単位: mm)

バックアップ リング 呼び番号	スパイラル (T1)				バイアスカット (T2) および エンドレス (T3)			
	内径 d	幅 W	厚さ T	すきま Z	内径 d	外径 D	厚さ T	
1	41.28	3.02 ∩ 3.07	0.64 ∩ 0.73	2.36 ∩ 6.35	41.28	47.45	1.15 ∩ 1.35	
2	44.45				+0.2 0	50.62		0 -0.20
3	47.62				47.62	53.80		
4	50.80				50.80	56.97		
5	53.98				53.98	60.15		
6	57.15				57.15	63.32		
7	60.32				60.32	66.50		
8	63.50				63.50	69.67		
9	66.68				66.68	72.85		
10	69.85				69.85	76.02		
11	73.02				73.02	79.20		
12	76.20				76.20	82.37		
13	79.38				79.38	85.55		
14	82.55				82.55	88.72		+0.25 0
15	85.72				85.72	91.90		0 -0.25
16	88.90				88.90	95.07		
17	92.08				92.08	98.25		
18	95.25				95.25	101.42		
19	98.42				98.42	104.60		
20	101.60				101.60	107.77		
21	104.78				104.78	110.95		
22	107.95				107.95	114.12		
23	111.12				111.12	117.30		
24	114.30				114.30	120.47		
25	117.48				117.48	123.65		
26	120.65				120.65	126.82		
27	123.82	3.02 ∩ 3.07	0.64 ∩ 0.73	2.36 ∩ 6.35	123.82	129.99	1.15 ∩ 1.35	
28	127.00				127.00	133.17		
29	130.17				130.17	136.34		
30	133.35				133.35	139.52		+0.25 0
31	136.52				136.52	142.69		0 -0.25
32	139.70				139.70	145.87		
33	142.87				142.87	149.04		
34	146.05				146.05	152.22		
35	149.22				149.22	155.39		
36	152.40				152.40	158.57		
37	158.75				158.75	164.92		
38	165.10				165.10	171.27		
39	171.45				171.45	177.62		
40	177.80				177.80	183.97		
41	184.15				184.15	190.32		
42	190.50				190.50	196.67		
43	196.85				196.85	203.02		+0.30 0
44	203.20				203.20	209.37		0 -0.30
45	209.55				209.55	215.72		
46	215.90				215.90	222.07		
47	222.25				222.25	228.42		
48	228.60				228.60	234.77		
49	234.95				234.95	241.12		
50	241.30				241.30	247.47		
51	247.65				247.65	253.82		
52	254.00				254.00	260.17		