


押出し製品

スクリー式押し機から、ところてんのように、生ゴムを圧力で口金と呼ぶノズルより押し出し、オープンや蒸気等で、ゴム製品とする製作方式です。

又、材質、寸法、形状、硬度、色等も特殊仕様で製作できるものもありますので、お問い合わせください。

1. ゴムチューブ



シリコン (Si)

- ・硬度50～60°
- ・使用温度 -60℃～200℃
- ・耐老化、耐オゾン、その他物理的性質に優れる

内径 φ	外径 φ	長さ
0.5	1.0	
1.0	1.5	
	2.0	
	3.0	
1.0	5.0	
1.15	3.0	
1.5	2.5	
	3.0	
	4.0	
2.0	3.0	100 m
	3.5	
	4.0	
	6.0	
	8.0	
2.5	4.0	
	5.0	
3.0	5.0	
	6.0	
	9.0	
4.0	6.0	
	7.0	
	8.0	
	9.0	
10.0	5.0	
5.0	7.0	100 m
	8.0	
	9.0	
	10.0	
11.0		
6.0	8.0	50 m
	9.0	
	10.0	
	12.0	
15.0		
7.0	9.0	
	10.0	

内径 φ	外径 φ	長さ	
7.0	11.0		
	12.0		
	13.0		
8.0	10.0	50 m	
	11.0		
	12.0		
14.0			
9.0	12.0	50 m	
	13.0		
	15.0		
10.0	13.0	30 m	
	14.0		
	16.0		
	18.0		
12.0	16.0	50 m	
18.0			
15.0	20.0	20 m	
	18.0		24.0
	19.0		25.0
	20.0		28.0
	25.0		33.0
	32.0		42.0
38.0	48.0		

クDDPレン / ネオプレン (CR)

- ・硬度50～60°

内径 φ	外径 φ	長さ
2.0	4.0	
3.0	5.0	100 m
	6.0	
	6.0	
4.0	7.0	50 m
	8.0	
	10.0	
7.0	100 m	
5.0	8.0	100 m
	9.0	
	10.0	
	14.0	
	15.0	
6.0	8.0	50 m
	9.0	
	10.0	
	12.0	
	14.0	
7.0	10.0	50 m
	13.0	
	12.0	
8.0	13.0	50 m
	14.0	
	15.0	
9.0	13.0	50 m
	14.0	
	14.0	
10.0	16.0	30 m
	18.0	
	15.0	
12.0	16.0	50 m
17.0		
15.0	20.0	35 m
18.0	24.0	30 m
25.0	33.0	20 m

ニトリル (NBR)

- ・硬度50～60°

内径 φ	外径 φ	長さ
3.0	5.0	100 m
	7.0	
4.0	6.0	
5.0	7.0	50 m
	9.0	
6.0	9.0	50 m
	12.0	
7.0	10.0	
8.0	11.0	
9.0	12.0	
10.0	14.0	
12.0	16.0	
15.0	20.0	30 m
18.0	24.0	
25.0	33.0	20 m

フッ素 (FKM)

- ・硬度70°

内径 φ	外径 φ	長さ
1.0	3.0	
2.0	4.0	
3.0	5.0	
4.0	6.0	100 m
5.0	7.0	
6.0	8.0	100 m
	8.5	
9.0		
7.0	10.0	50 m
8.0	11.0	
9.0	12.0	30 m
	13.0	
10.0	13.0	
10.0	13.5	50 m
	14.0	
12.0	16.0	30 m
13.0	17.0	
16.0	20.0	
19.0	23.0	20 m

※ 任意の長さでカット加工や追加加工あるいは少量対応が可能です。