

スポンジシート

シリコンスポンジ (Si) シート(単位: mm)

【特徴】 断熱性に優れ、圧縮にもよりますが-60～180℃まで使用可能で反発弾性に優れる

【用途】 ガasket・パッキング、耐熱クッション、断熱材、電子部品・電機部品・自動車部品など

シリコンスポンジ35°赤

厚 x 巾	長さ
2	1000 3 m
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
12	2 m
15	
20	

スポンジ Si 35°白

厚 x 巾	長さ
3	1000 2 m
5	

フッ素スポンジ (FKM) シート (単位: mm)

【特徴】 耐熱性、耐溶剤性、耐酸、耐アルカリ、耐アルコール、耐油、耐候、耐オゾンに優れる

【用途】 電子、電気部品、各種パッキング、耐熱クッション材等

スポンジ FKM 35°黒

厚 x 巾	長さ
2	1000 1 m
3	
5	
10	

クロロプレン / ネオプレンスポンジ (CR) シート(単位: mm)

スポンジ CR 10°黒

厚 x 巾	長さ
10	1000 1 m スキン無し
30	

スポンジ CR 25°黒

厚 x 巾	長さ	
1	1000 1 m スキン無し	
1.5		
2		
3		2 m スキン無し
4		1 m スキン無し
5		2 m スキン無し
6		
7		
8		1 m スキン無し
9		
10	2 m スキン無し	

厚 x 巾	長さ
12	1000 1 m スキン無し
15	
16	
18	
20	
25	
3	1 m 片スキン付
5	
10	
30	

スポンジ CR 25°白

厚 x 巾	長さ	
3	1000 1 m スキン無し	
5		
6		
10		
15		
20		
30		1 m 片スキン付

エチレンプロピレンスポンジ (EP) シート

(単位: mm)

スポンジ EP 20°黒

厚 x 巾	長さ
3	1000 1 m スキン無し
4	
5	

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。